

PR Distribution
6500 rue Zéphirin Paquet
Québec, QC
G2C 0M3

PRODUIT: # 646 - DÉROUILLEUR LUBRIFIANT PÉNÉTRANT FASLUB®

Section 01: Identification du produit et de la société chimique

Nom du produit..... # 646 - DÉROUILLEUR LUBRIFIANT PÉNÉTRANT FASLUB®
 Fabriqué pour..... PR Distribution, 6500 rue Zéphirin Paquet
 Québec, QC G2C 0M3
 1800-463-5259 www.prdistribution.ca
 numéro d'urgence 24 heures :..... AU CANADA, APPELEZ CANUTEC (613) 996-6666-IN ÉTATS-UNIS ÉTATS APPELLENT
 CHEMTREC (800) 424-9300.
 Utilisation des matériaux..... Lubrifiant. Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que celles décrites dans
 cette section.
 Famille chimique..... Mélange.
 Date de préparation..... 20 novembre 2017.
 Taux de risque
 Classification de NFPA..... Santé : 2 Feu: 4 Réactivité: 0.
 IHM..... S: 2 F: 4 R: 0.

Section 02: Identification des dangers



Mot indicateur..... DANGER.
 Classification des dangers..... Liquide inflammable 2. Aérosol inflammable 1. Gaz sous pression : gaz comprimé. Irritant
 pour la peau 2. Irritant pour les yeux 2. STOT SE 3.
 Description du danger..... H225 Liquides et vapeurs hautement inflammable . H222 extrêmement inflammable
 aérosols . H280 contient des gaz sous pression ; peut exploser s'il est chauffé. H315
 Cause irritation de la peau . H319 provoque des irritations oculaires graves. H336 Peut
 causer la somnolence ou des étourdissements.
 Conseils de précaution..... P210 éloigner de la chaleur, les étincelles, les flammes nues et les surfaces chaudes. Ne
 pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou autres sources d'ignition. P233
 garder le récipient fermé hermétiquement. P240 Les récipients et les équipements de
 réception doivent être mis à terre. P241 Utiliser un équipement antidéflagrant. P242 Utiliser
 uniquement des outils anti-étincelles. P243 Prendre des mesures de précaution contre les
 décharges électrostatiques. P251 ne percer ni brûler le contenant, même après utilisation.
 P261 Éviter de respirer les brouillards, les vapeurs et les aérosols. P264 Se laver les
 mains soigneusement après manipulation. P271 Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans
 un lieu bien aéré. P280 Porter des gants et des lunettes de protection.
 Réponse P302 P352 - si sur la peau : laver abondamment à l'eau. . P303 P361 de P353 si le sur la
 peau ou dans les cheveux : décollage tous contaminés vêtements immédiatement. Rincer
 abondamment à l'eau et utiliser la douche de sécurité . P304 + P340 -En cas d'inhalation,
 déplacer la personne à l'air frais et garder peut respirer confortablement. P305 P351 P338
 si yeux rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
 contact, si présents et facile à faire. Continuer à rincer jusqu'à ce que l'arrivée des secours
 médicaux. P312 appeler un centre antipoison/médecin, si vous vous sentez mal. P321 -
 Consult avec un centre de contrôle antipoison ou un médecin si la peau est démangeaison
 ou une éruption cutanée se développe ou vous vous sentez mal. P332 P313 - consulter un
 médecin en cas d'irritations. P337 P313 - si l'irritation oculaire persiste consulter un
 médecin. P362 P364 - enlever les vêtements contaminés et laver avant des réutiliser.
 P370 P378 en cas d'incendie - utiliser sec mousse chimique en poudre, CO2 ou 6 %.
 Entreposage..... P403 Entreposer dans un endroit bien aéré. P403 P233 magasin dans un endroit bien
 aéré. Conserver le récipient bien fermé. P403 P235 magasin dans une zone bien ventilée.
 Garder au frais. P405 magasin fermé à clé. P410 protéger des rayons du soleil. P412 ne
 pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
 Élimination..... P501 disposer tous le produit non utilisées, déchets ou les contenants vides conformément
 aux règlements locaux.

Section 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS DANGEREUX	# CAS	Wt. %
HUILE MINÉRALE	8042-47-5	60-100
KÉROSÈNE DÉSORISÉ	8008-20-6	10-30
PROPANE	74-98-6	7-13
ACÉTATE D'ÉTHYLE	141-78-6	5-10

PRODUIT: DÉROUILLEUR LUBRIFIANT PÉNÉTRANT FASLUB®**Section 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS**

ISOBUTANE

75-28-5

1-5

Section 04: Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux.....	En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, tout en gardant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux.
Contact avec la peau.....	Enlever les vêtements contaminés et immédiatement laver les surfaces exposées avec une grande quantité d'eau pendant au moins 30 minutes ou 60 minutes pour les surfaces du corps critiques. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Inhalation.....	En cas d'inhalation, enlever à l'air frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène, obtenir des soins médicaux.
Ingestion.....	Ne pas tenter de faire vomir. Si l'ingestion est suspectée, contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Si des vomissements spontanés surviennent, faire pencher la victime vers l'avant avec la tête vers le bas afin d'éviter l'aspiration du liquide dans les poumons. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
Plus d'informations.....	Traitement symptomatique des victimes. Le principal danger de l'ingestion est l'aspiration du liquide dans les poumons. Dans le cas d'un incident concernant ce produit, s'assurer que les autorités médicales reçoivent une copie de cette fiche de données de sécurité.

Section 05: Mesures anti-incendie

Moyens d'extinction.....	Mousse "Alcool", CO ₂ , poudre chimique. En cas de grands incendies, le jet d'eau doit être utilisé.
Produits de combustion dangereux.....	Oxydes de carbone (CO, CO ₂).
Procédures anti-incendie spéciales.....	Les pompiers devraient être équipés avec un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet pour se protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques et irritantes. Refroidir les récipients exposés au feu avec le jet d'eau froide. La chaleur entraîne l'accumulation de pression et peut provoquer une rupture explosive. Prévenir l'eau qui coule au large d'entrer dans les égouts et autres cours d'eau. Former une digue pour le contrôle de l'eau.

Section 06: Mesures de rejet accidentel

Cas de fuite ou de déversement.....	Ventiler. Éliminer toutes sources d'ignition. Contenir le déversement. Éviter tout contact personnel. Les produits de rinçage et de l'eau déversés sont classés comme déchets chimiques et doivent être éliminés conformément aux règlements locaux, des provinces, d'États et fédéraux. Évacuer tout le personnel non essentiel. Prévenir l'évacuation dans les tuyaux, les égouts et d'autres voies d'eau. Absorber avec de la terre, du sable ou avec une autre matière inerte sèche. Enlever à la pelle dans des conteneurs non-scellés appropriés. Transporter dans un endroit bien ventilé (à l'extérieur) et traiter avec la solution neutralisante: mélange d'eau (80%) et de surfactant non-ionique Tergitol TMN-10 (20%); ou un mélange d'eau (90%), d'ammoniaque concentré (3 à 8 %) et de détergent (2%).
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Section 07: Manutention et stockage

Procédures de manutention.....	Éviter tout contact de la peau et ventiler adéquatement, sinon porter un appareil de protection respiratoire approprié. Toujours adopter des mesures de précaution contre l'accumulation d'électricité statique qui peut découler des appareils, de la manipulation et des contenants dans lesquels le produit est emballé. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Mettre à terre l'équipement de manutention. Manipuler et ouvrir le récipient avec précaution. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.
Conditions d'entreposage.....	Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Garder le récipient fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Entreposer à l'écart de matières comburantes et des produits réducteurs. Entreposer à l'écart de la lumière du soleil.

Section 08: Contrôles d'exposition/personal protection

Équipement de protection	
Yeux/type.....	Lunettes de protection contre les produits chimiques liquides.
Respiratoire/type.....	La ventilation locale est recommandée. Porter un respirateur approprié, bien ajusté lorsque les niveaux de contaminants dépassent les limites d'exposition recommandées.
Gants/type.....	Gants résistants aux produits chimiques.
Vêtements/type.....	Porter des vêtements protecteurs adéquats.
Chaussures/type.....	Bottes de sécurité selon les réglementations locales.
Autres/type.....	Les douches d'urgence et les stations de lavage oculaire devraient être disponibles.
Exigences de ventilation.....	Ventilation locale aux points d'émission.
Limites d'exposition	

PRODUIT: DÉROUILLEUR LUBRIFIANT PÉNÉTRANT FASLUB®**Section 08: Contrôles d'exposition/personal protection**

Ingredients	TWA	ACGIH TLV STEL	PEL	OSHA PEL STEL	REL	NIOSH
HUILE MINÉRALE						
KÉROSÈNE DÉSODORISÉ						
PROPANE	1,000 ppm	Aucune donnée	1,000 ppm	Aucune donnée	1,000 ppm	
ACÉTATE D'ÉTHYLE	400 ppm	Aucune donnée	400 ppm	Aucune donnée	400 ppm	
ISOBUTANE	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	800 ppm	

Section 09: Propriétés physiques et chimiques

État physique.....	Aérosol.
Couleur.....	Vert.
Odeur.....	Odeur d'hydrocarbures.
Seuil de l'odeur (ppm).....	Aucune donnée.
Densité de vapeur (air = 1).....	>1.
Pression de vapeur (lb/po2).....	50-60 lb/po2.
pH.....	Ne s'applique pas.
Gravité spécifique.....	Liquide : 0,75 à 0,80 lb/usg (0,09 à 0,1 g/mL) aérosol : 0,65-0,70 lb/usg (0,08 g/mL).
Point de congélation (deg C).....	Aucune donnée.
Solubilité.....	Négligeable.
Point d'ébullition (deg C).....	176° C (liquide).
Taux d'évaporation.....	Plus lent que l'acétate de n-butyle.
Point d'éclair (OC), méthode.....	Aérosol de la flamme projection > 100 cm. Aérosol liquide-3 ° C-104 ° C.
Température d'auto-inflammation (deg C).....	Aucune donnée.
Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.)....	8.4.
Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.)....	1.8.
Coefficient d'eau/distribution d'huile.....	Aucune donnée.
% volatile par volume.....	Aucune donnée.
COV.....	5,58 lb/gal - 669 g/L. COV.
Viscosité.....	Aucune donnée.

Section 10: Stabilité et réactivité

Stabilité.....	Stable à des températures et à des pressions normales.
Conditions de réactivité.....	Éviter la chaleur, des étincelles et des flammes. Des réactions explosives peuvent survenir en présence d'agents oxydants forts.
Incompatibilité.....	Tenir à l'écart de la chaleur. Incompatible avec les oxydants forts.
Produits de décomposition dangereux.....	Par le feu: Fumée noire dense. Oxydes de carbone (CO, CO2).
Polymérisation dangereuse.....	Températures élevées .

Section 11: Renseignements toxicologiques

Voie d'entrée	Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation.
Effets d'une exposition chronique.....	Respirer de fortes concentrations de vapeur peut causer des effets anesthésiques et effets graves pour la santé. Contact cutané prolongé ou répété peut causer de séchage ou gerçures de la peau. Éventuels dommages au foie et aux reins. L'exposition prolongée ou répétée peut entraîner une sensibilisation cutanée.
Contact avec la peau.....	Peut causer une irritation modérée, la délipidation et des dermatites.
Absorption cutanée.....	Peut être nocif si absorbé par la peau.
Contact avec les yeux.....	Peut causer des rougeurs, irritations, destruction des tissus.
Inhalation (aiguë).....	L'inhalation excessive des vapeurs peut provoquer une irritation des voies respiratoires, vertiges, maux de tête, vomissements et perte de conscience.
Inhalation (chronique).....	L'exposition chronique aux vapeurs de solvants organiques ont été associés à divers effets neurotoxiques, y compris le cerveau permanent et/ou de dommages au système nerveux, rein, foie, sanguins causés et effets sur la reproduction chez les femmes. Les symptômes peuvent inclure des nausées, vomissements, douleurs abdominales, maux de tête, troubles de mémoire, perte de coordination, de l'insomnie et de difficultés respiratoires.
Ingestion.....	Peut être nocif ou mortel en cas d'ingestion. Aspiration de matières dans les poumons peut causer une pneumonie chimique qui peut être mortelle.
Cancérogénicité de la matière.....	Aucun des composants présents dans ce produit à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % sont classés par l'IARC, NTP, OSHA ou ACGIH comme cancérogène.
Effets sur la reproduction.....	Aucun.
Données toxicologiques	

Ingredients	LC50-inh, rat	LD50-Oral,rat
-------------	---------------	---------------

HUILE MINÉRALE

PAS DISPONIBLE

PAS DISPONIBLE

PRODUIT: DÉROUILLEUR LUBRIFIANT PÉNÉTRANT FASLUB®**Section 11: Renseignements toxicologiques**

Ingredients	LC50-inh, rat	LD50-Oral, rat
KÉROSÈNE DÉSODORISÉ	PAS DISPONIBLE	>5,000 mg/kg RAT ORALE; >2,000 mg/kg LAPIN PEAU
PROPANE	>1,464 mg/L 15 minutes rat	Aucune donnée
ACÉTATE D'ÉTHYLE	16000 ppm 6 heures rat	5600 mg/kg rat orale
ISOBUTANE	52 mg/L 1 heure souris	Aucune donnée

Section 12: Informations écologiques

Environnement..... Prévenir l'entrée dans les eaux, les eaux usées ou le sol.
 Biodégradabilité..... Aucune donnée.

Section 13: Considérations relatives

Élimination des déchets..... Ce produit et son récipient doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Éviter le rejet dans l'environnement. Contenu sous pression. Ne pas percer, incinérer ou exposer à la chaleur, même lorsqu'il est vide. Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales/d'État et les règlements locaux.

Section 14: Informations relatives au transport

Classification du TMD (route)..... UN1950 - AÉROSOLS, inflammables - Classe 2.1 - Ce produit est conforme aux exemptions pour les quantités limitées lorsqu'elles sont expédiées dans des conteneurs inférieure à 1 Litre.
 Classification du DOT (route)..... UN1950 - aérosols, inflammable - classe 2.1 - Ltd Qty (1 litre/0,26 Gallons).
 Classification de l'IATA (Air)..... UN1950 - AÉROSOLS, inflammables - classe 2.1 - quantité limitée.
 Classification de l'IMDG (maritime)..... UN1950 - AÉROSOLS - classe 2.1 - EmS: F-D, S-U - quantité limitée.
 Polluant marin..... Potentiel polluant marin.
 Preuve de la Classification..... Conformément à la partie 2.2.1 du règlement sur le transport de marchandises dangereuses (2 juillet 2014) - nous confirme que la classification de ce produit est exacte. .

Section 15: Renseignements sur la réglementation

Classification du SIMDUT..... A. B5. D2B.
 Statut de la LCPE..... Ce produit est répertorié sur la Liste intérieure de substances (LIS).
 OSHA..... Ce produit est considéré comme dangereux en vertu du standard de la communication des dangers OSHA.
 SARA Title III
 Section 302 - substances extrêmement Aucun.
 dangereuses
 Section 311/312 - catégories de danger..... Santé immédiate, différé, risque d'incendie.
 Section 313..... Aucun.
 40CFR63 de polluants atmosphériques Acétate d'éthyle.
 dangereux EPA
 Statut de l'Inventaire TSCA..... Tous les composants sont répertoriés.
 Proposition 65 de la Californie..... Ce produit ne contient pas de produits chimiques reconnus par l'Etat de Californie pour causer le cancer ou la toxicité pour la reproduction.

Section 16: Autres informations

Préparé par: AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES.
 Numéro de téléphone : (800) 387-7981.
 Avertissement: CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ: Toutes les informations qui apparaissent ici sont basées sur les données obtenues à partir de l'expérience et des sources techniques reconnues. Au meilleur de nos connaissances, ils sont considérés comme étant correctes à la date d'émission, mais nous ne faisons aucune déclaration quant à leurs exactitudes ou leurs suffisances et ne suggérons ou ne garantissons pas que les risques énumérés sont les seuls risques qui existent. L'information sur les risques contenus dans ce document est offert uniquement en considération de l'utilisateur, sous réserve de sa propre enquête et de vérification de la conformité à la réglementation applicable, y compris l'utilisation sécuritaire du produit dans toutes les conditions prévisibles. Les informations concernent uniquement le produit indiqué dans la présente et ne concernent pas son utilisation en combinaison avec d'autres matières ou dans tout autre processus.
 AVERTISSEMENT : Affairs Regulatory