

1. Identification

Identificateur du produit :	Enduit de protection peinturable caoutchouté PROTEK™
Autres moyens d'identification :	510
Usage recommandé :	Sous-couche de protection peinturable caoutchouté
Restrictions d'utilisation :	Tout ce qui diffère de l'utilisation recommandée
Fournisseur :	PR Distribution inc. 6500 Rue Zéphirin-Paquet Québec, Québec Canada, G2C 0M3
Téléphone :	418 872-6018
Tél. en cas d'urgence :	CHEMTREC 1-800-424-9300 / 1 (703) 527-3887
Heures disponibles :	24/7

2. Identification des dangers

Mention d'avertissement : DANGER

Classification du produit



Aérosols - Catégorie 1.

Danger par aspiration - Catégorie 1.

Irritation cutanée - Catégorie 2. Irritation oculaire - Catégorie 2A. Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique - Catégorie 3 Effets narcotiques.

Mentions de danger

H222 - Aérosol extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 - Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

Conseils de prudence

Prévention : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les poussières et aérosols. Se laver soigneusement les mains après manipulation et toute autre partie du corps qui aurait été exposée au produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage.

Intervention : EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant

réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Stockage : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 38 °C/100°F.

Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale en vigueur.

Autres dangers : Modérément toxique par voies intraveineuse, intrapéritonéale et sous-cutanée. Possibilité de gelure au contact du gaz liquéfié.

Voir l'information toxicologique, section 11

3. Composition / information sur les ingrédients

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	Concentration % (p/p)
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	10.00 - 30.00 *
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	10.00 - 30.00 *
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	5.00 - 10.00 *
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	0.10 - 1.00 *

* La concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

4. Premiers soins

En cas d'ingestion, d'irritation, de toute forme de surexposition ou de symptômes de surexposition survenant pendant l'utilisation du produit ou persistant après son emploi, communiquer immédiatement avec un CENTRE ANTIPOISON, une SALLE D'URGENCE ou un MÉDECIN; veiller à ce que la fiche de données de sécurité du produit soit accessible.

Contact oculaire : Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux dès que possible.

Contact cutané : Retirer immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau avec de l'eau et du savon. Mouiller abondamment les vêtements contaminés. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Inhalation : Emmener la personne qui a été exposée dans un endroit bien aéré. Garder cette personne au chaud et allongée. Détachez les vêtements serrés tels que col, cravate ou ceinture. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

Ingestion : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et allongée. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.

Symptômes : Yeux rouges, démangeaison, vision embrouillée et larmoiement. Rougeurs, desquamation et fissurations de la peau. Euphorie et désorientation. Si inhalé à forte concentration et à répétition, peut causer une dépendance psychologique et physique. À forte concentration, peut causer de l'arythmie cardiaque, des maux de tête, nausée et vertiges.

Effets aigus et retardés : Ce produit est un irritant grave qui peut causer des dommages réversibles à la cornée. Peut causer l'irritation de la peau. À la suite d'un contact répété ou prolongé, il exerce une action dégraissante sur la peau. L'aspiration de ce produit dans les poumons peut produire une pneumonie chimique. L'inhalation de vapeurs en concentrations élevées peut causer un effet narcotique. Peut causer à forte concentration, des difficultés respiratoires, une perte de conscience et de la sensibilisation cardiaque.

Note au médecin traitant : Pas de traitement particulier. Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés : Utiliser des poudres chimiques sèches CO₂, de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la mousse.

Agents extincteurs inappropriés : Les jets d'eau peuvent favoriser la propagation de l'incendie.

Dangers spécifiques du produit dangereux : Inflammable. Les gaz propulseurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Ils sont plus lourds que l'air et peuvent se déplacer vers une source d'ignition. Contenant sous pression. Peut exploser sous l'action de la chaleur.

Produits de combustion dangereux : Monoxyde et dioxyde de carbone. Acétylène. Méthane.

Équipements de protection spéciaux et précaution spéciale pour les pompiers : Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou si vous ne disposez pas de formation et de protection adéquate. Évacuer les environs. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Fermez toutes sources de chaleur et d'ignition. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Équipements de protection et mesures d'urgence : Éviter la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les drains, les égouts et les voies navigables. Avertir les autorités compétentes si le produit s'est répandu dans l'environnement. Utiliser un absorbant inerte ou des boudins de rétention en cas de grand déversement.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les contenants de la zone de déversement. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre ou de la vermiculite. Placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention : Contenant sous pression. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards et aérosols. Le chapeau du contenant d'aérosols doit toujours rester en place sauf si le produit est utilisé. Éviter les chocs violents et les chutes. Ne jamais utiliser un contenant endommagé. Ne pas utiliser les aérosols à d'autres fins que celles auxquelles ils sont destinés. Ne pas chauffer. Utiliser loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou toute source d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas.

Conditions de sécurité relatives au stockage : Entreposer conformément à la réglementation locale, dans un endroit adéquat et autorisé. Entreposer les contenants d'aérosols dans une armoire fermée ou sur une étagère munie d'un rebord anti-basculement. Entreposer dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe, à l'écart des matériaux incompatibles (voir la Section 10) et de la nourriture. Les récipients doivent être maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.

Incompatibilités : Les comburants. Les acides et bases fortes ainsi que les oxydants forts.

8. Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

Paramètres de contrôle :

Valeurs limites d'exposition professionnelle :

Alberta

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	Valeur d'exposition moyenne pondérée limite pour 8 heures (VEMP)		Valeur d'exposition de courte durée limite pour 15 minutes (VECD)		Valeur plafond limite (VP)	
			ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	200	606	250	757	Non listé	Non listé
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	500	1200	750	1800	Non listé	Non listé
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	Non listé	3.5	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé

Colombie-Britannique

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	Valeur d'exposition moyenne pondérée limite pour 8 heures (VEMP)		Valeur d'exposition de courte durée limite pour 15 minutes (VECD)		Valeur plafond limite (VP)	
			ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	200	Non listé	250	Non listé	Non listé	Non listé
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	250	Non listé	500	Non listé	Non listé	Non listé
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	Non listé	3	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé

Ontario

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	Valeur d'exposition moyenne pondérée limite pour 8 heures (VEMP)		Valeur d'exposition de courte durée limite pour 15 minutes (VECD)		Valeur plafond limite (VP)	
			ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé

Québec

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	Valeur d'exposition moyenne pondérée limite pour 8 heures (VEMP)		Valeur d'exposition de courte durée limite pour 15 minutes (VECD)		Valeur plafond limite (VP)	
			ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	200	606	250	757	Non listé	Non listé
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	250	595	500	1190	Non listé	Non listé
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	Non listé	3.5	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé

Saskatchewan

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	Valeur d'exposition moyenne pondérée limite pour 8 heures (VEMP)		Valeur d'exposition de courte durée limite pour 15 minutes (VECD)		Valeur plafond limite (VP)	
			ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	200	Non listé	250	Non listé	Non listé	Non listé
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	500	Non listé	750	Non listé	Non listé	Non listé
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	Non listé	3.5	Non listé	7	Non listé	Non listé

États-Unis

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	DIVS NIOSH	Limites réglementaires			Limites recommandées	
				OSHA PEL		Californie / OSHA PEL	NIOSH REL	ACGIH ® 2025 TLV ®
				ppm	mg/m ³	VEMP 8 heures (CT) Courte durée (P) Plafond	VEMP 10 heures (CT) Courte durée (P) Plafond	VEMP 8 heures (CT) Courte durée (P) Plafond
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	9393	200	610	200 ppm (CT) 250 ppm	200 ppm (CT) 250 ppm	200 ppm (CT) 250 ppm
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	3074	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	5938	1000	2400	500 ppm (CT) 750 ppm (P) 3000 ppm	250 ppm	250 ppm (CT) 500 ppm
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	1750	Non listé	3.5	3.5 mg/m ³	3.5 mg/m ³ (sans HAP); lorsque les HAP sont présents, le NIOSH considère le noir de carbone comme un cancérogène professionnel potentiel.	3 mg/m ³ (DIH)

DIVS : Danger immédiat pour la vie ou la santé

NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA : Occupational Safety and Health Administration

PEL : Limites d'exposition autorisées (Permissible Exposure Limits)

Californie / OSHA : California Division of Occupational Safety and Health

REL : Limites d'exposition recommandées (Recommended Exposure Limits)

ACGIH ® : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TLV ® : Seuil limite d'exposition (Threshold Limit Values)

Contrôles d'ingénierie appropriés : Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition aux contaminants en deçà des valeurs mentionnées. Les mesures d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil minimal d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation anti-explosion.

Mesures de protection individuelle : Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

Yeux : NE PAS PORTER DE LENTILLES CORNÉENNES. Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures.

Mains : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.

Respiratoire : Les ouvriers exposés à des contaminants doivent porter un respirateur approprié au type de danger et en fonction des niveaux d'expositions prévus ou connus, en tenant compte des limites d'utilisation sécuritaire du respirateur retenu. Munissez-vous d'un appareil de protection respiratoire autonome ou à épuration d'air parfaitement ajusté, conforme à une norme approuvée, si une évaluation des risques le préconise.

Autres : Porter en tout temps un vêtement de protection à manches longues et souliers de sécurité appropriés.

9. Propriétés physiques et chimiques

État physique : Aérosol

Couleur : Noir

Odeur : Solvant

Point de fusion/congélation : Sans objet, contenu sous pression

Point initial d'ébullition/ domaine d'ébullition : Sans objet, contenu sous pression

Inflammabilité : Oui

Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité : 1 % @ 25 °C

Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité : 12.8 % @ 25 °C

Point d'éclair : Sans objet, contenu sous pression

Température d'auto-inflammation : Sans objet, contenu sous pression

Température de décomposition : Sans objet, contenu sous pression

pH : Sans objet

Viscosité cinématique : Sans objet, contenu sous pression

Solubilité (dans l'eau) : Insoluble

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : > 1

Pression de vapeur : Sans objet, contenu sous pression

Masse volumique et densité relative : 0.956 kg/L à 20 °C (eau = 1)

Densité de vapeur relative : > 1 (air = 1)

Caractéristiques des particules : Sans objet

10. Stabilité et réactivité

Réactivité : Stable dans les conditions d'entreposage et de manipulation recommandées.

Stabilité chimique : Une augmentation de la température, de la pression ou un choc violent peuvent faire exploser le gaz. Il est souvent arrivé que des bouteilles endommagées se comportent comme des fusées ou des moulins hors contrôle et causent de graves dommages ou blessures.

Risque de réactions dangereuses : Réaction violente ou explosion en contact avec ses incompatibles. Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

Conditions à éviter : Tenir loin des sources d'ignition, des flammes nues, et des étincelles. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter les fuites de gaz. Protéger des rayons directs du soleil et de la chaleur. Tenir loin des produits incompatibles (voir section 7).

Matériaux incompatibles : Ce produit peut attaquer certains types de plastique, de caoutchouc ou de revêtements.

Produits de décomposition dangereux : Monoxyde et dioxyde de carbone. Oxydes de magnésium.

11. Données toxicologiques

	Orale	Cutanée	Inhalation gaz	Inhalation vapeurs	Inhalation poussières/brouillards
ETA _{produit}	6313.41 mg/kg	> 5 000 mg/kg	S.O.	31.63 mg/l	7.67 mg/l

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	DL ₅₀ orale mg/kg	DL ₅₀ cutanée mg/kg	CL ₅₀ ppmV pour 4h - gaz	CL ₅₀ mg/l pour 4h - vapeurs	CL ₅₀ mg/l pour 4h - poussières brouillards
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	6482	> 2000	S.O.	> 49.20	> 12.00
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	> 15000	> 5000	S.O.	73.5	> 15.00
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	5800	> 15800	S.O.	76	> 15.00
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	> 8000	> 3000	S.O.	S.O.	6.75

Voies d'exposition probables : Ce produit est absorbé par les voies respiratoires, la peau et par les voies digestives.

Symptômes : Yeux rouges, démangeaison, vision embrouillée et larmoiement. Rougeurs, desquamation et fissurations de la peau. Euphorie et désorientation. Si inhalé à forte concentration et à répétition, peut causer une dépendance psychologique et physique. À forte concentration, peut causer de l'arythmie cardiaque, des maux de tête, nausée et vertiges.

Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par les expositions à court terme et à long terme : Ce produit est un irritant grave qui peut causer des dommages réversibles à la cornée. Peut causer l'irritation de la peau. À la suite d'un contact répété ou prolongé, il exerce une action dégraissante sur la peau. L'aspiration de ce produit dans les poumons peut produire une pneumonie chimique. L'inhalation de vapeurs en concentrations élevées peut causer un effet narcotique. Peut causer à forte concentration, des difficultés respiratoires, une perte de conscience et de la sensibilisation cardiaque.

Danger par aspiration	Oui
Corrosion cutanée - Irritation cutanée	Oui
Lésions oculaires graves - Irritation oculaire	Oui
Sensibilisation cutanée	S.O.
Sensibilisation respiratoire	S.O.
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique	S.O.
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3 Effets narcotiques	Oui
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3 Irritation des voies respiratoires	S.O.
Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées	S.O.

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	CIRC	ACGIH	Mutagenicité	Effet sur la reproduction
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	Non listé	Non listé	Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets mutagènes.	Aucun effet démontré.
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	Non listé	Non listé	Aucun effet démontré.	Aucun effet démontré.
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	Non listé	A4	Aucun effet démontré.	Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets sur la reproduction. Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets sur le développement.
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	2B	A3	Aucun effet démontré.	Aucun effet démontré.

Classification de la cancérogénicité selon CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)

Groupe 1 : agent cancérogène (parfois appelé cancérogène avéré ou cancérogène certain).

Groupe 2A : agent probablement cancérogène.

Groupe 2B : agent peut-être cancérogène (parfois appelé cancérogène possible).

Groupe 3 : agent inclassable quant à sa cancérogénicité.

Groupe 4 : agent probablement pas cancérogène.

Classification de la cancérogénicité selon ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

Groupe A1 : cancérogène confirmé pour l'homme.

Groupe A2 : cancérogène présumé chez l'homme.

Groupe A3 : cancérogène confirmé pour les animaux avec pertinence inconnue vis-à-vis des humains.

Groupe A4 : non classable comme cancérogène pour l'homme.

Groupe A5 : non présumé être cancérogène pour l'homme.

12. Données écologiques

Écotoxicité

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	%	Ecotoxicité aquatique court terme	Ecotoxicité aquatique long terme	Ecotoxicité terrestre
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	10.00 - 30.00	Aucun effet néfaste connu sur les organismes aquatiques.	Aucun effet néfaste connu sur les organismes aquatiques.	Aucun effet néfaste connu sur l'environnement.
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	10.00 - 30.00	Très toxique pour les organismes aquatiques.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.	Nuisible pour l'environnement.
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	5.00 - 10.00	Aucun effet néfaste connu sur les organismes aquatiques.	Aucun effet néfaste connu sur les organismes aquatiques.	Aucun effet néfaste connu sur l'environnement.
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	0.10 - 1.00	Aucun effet néfaste connu sur les organismes aquatiques.	Aucun effet néfaste connu sur les organismes aquatiques.	Aucun effet néfaste connu sur l'environnement.

Persistence, Potentiel de bioaccumulation et autres effets nocifs

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	%	Persistant	Bio-accumulation	Toxicité
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	10.00 - 30.00	Oui	Non	Non
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	10.00 - 30.00	N.D.	N.D.	N.D.
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	5.00 - 10.00	Oui	Non	Non
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	0.10 - 1.00	Oui	Non	Non

Dégradation : N.D.

Mobilité dans le sol : N.D.

13. Données sur l'élimination

Méthode de disposition : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets si possible. Détruire selon la réglementation fédérale, provinciale et municipale. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Les vapeurs du résidu du produit peuvent créer une atmosphère très inflammable ou explosive à l'intérieur du contenant. Ne pas couper, souder ou meuler des contenants usagés à moins qu'ils n'aient été nettoyés à fond intérieurement.

14. Informations relatives au transport

	TMD	DOT	IMDG	IATA
Numéro UN	UN1950	UN1950	UN1950	UN1950
Désignation officielle de transport	AÉROSOLS, inflammables	AÉROSOLS, inflammables	AÉROSOLS, inflammables	AÉROSOLS, inflammables
Classe(s) de dangers relative(s) au transport	2.1	2.1	2.1	2.1
Groupe d'emballage				

Canada - PIU

Sans objet

États-Unis - Quantité rapportable (RQ)

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	RQ lbs (kg)
1	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	5000 (2270)

Transport en vrac (aux termes de l'annexe II de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 (Convention MARPOL 73/78) et du Recueil international des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC)) : S.O.

Polluant marin : Non

Exemption relative aux quantités limitées : 1 L

En accord avec le règlement Canadien du Transport Routier des Marchandises Dangereuses, l'exemption 1,17 est utilisée lorsqu'applicable. Conformément à l'article 172.315 du 49 CFR, nous utilisons l'exemption des quantités limitées par voies terrestres et maritimes, si applicable.

Autres exemptions : Aucune autre exemption.

Précautions spéciales : Sans objet

15. Informations sur la réglementation

Canada

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	%	LIS	LES	INRP
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	10.00 - 30.00	X		
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	10.00 - 30.00	X		X
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	5.00 - 10.00	X		
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	0.10 - 1.00	X		

États-Unis

No	No CAS :	Nom commun et les synonymes	%	TSCA	PROP-65	RTK
1	79-20-9	Acétate de méthyle. Éthanoate de méthyle	10.00 - 30.00	X		X
2	426260-76-6	Heptane, ramifié, cyclique et linéaire	10.00 - 30.00	X		
3	67-64-1	Acétone. Diméthyl cétone. Propanone-2. bêta-Céto Propane	5.00 - 10.00	X		X
4	1333-86-4	Noir de carbone. (C.I. pigment noir 7)	0.10 - 1.00	X	X	X

La classification du produit et la FDS ont été élaborées conformément au RPD 2015 (rev. 2022) et au HCS 2024.

16. Autres informations

Date : 2025-11-14

Version : 1

Avis au lecteur : Le fabricant déclare que les informations contenues à la présente fiche ont été préparées à partir des données, informations et avertissements obtenus des sites gouvernementaux et/ou des fournisseurs de matières premières. Le fabricant n'a aucun contrôle sur le contenu de ces informations et rapporte intégralement toutes les informations qu'il possède sur les composantes du produit, au moment de sa fabrication. Le fabricant n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude des informations fournies. Malgré que certains avertissements sont contenus à la présente fiche, nous ne garantissons aucunement que ce soient les seuls dangers qui peuvent exister et avertissons l'utilisateur à cet effet. Il appartient et il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le produit utilisé est conforme et approprié pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage, perte ou blessure corporelle, matériel ou de quelque nature que ce soit pouvant survenir ou découler suite à l'utilisation ou la manipulation du produit de façon incorrecte, négligente, inappropriée ou abusive ou du défaut d'avoir pris connaissance des informations contenues à cette fiche.